


屋外用両面テープ!!

ORABOND® 1822L5

ORAFOL

NEW!!

コストパフォーマンス  
良好!!



### 離型紙

PEフィルムライナー仕様  
緑色の離型紙で施工時に  
目立って分かりやすい!!

テープ本体は黒色です。

高い接着力と断接着力を持ち、**耐候性、防水性に優れた**

独立気泡ポリエチレンフォームを基材とした両面テープです。

サイン業界において、金属やプラスチック、ガラス、セラミックなど、様々な素材への接着が可能で、パネルの固定など、耐久性が必要な部材、**屋外で使用するサインの固定補助に最適です。**

### 接着力

- 1min 18N/25mm
- 20min 18N/25mm(フォーム破壊)
- 24h 18N/25mm(フォーム破壊)

※FINAT TM 1に基づく、被着面は 50μのポリエチレンフィルムを片面に張ったステンレス板

### 使用方法



看板枠に両面テープを貼ります。



両面テープの離型紙を端だけ少しめくります。



面板を位置あわせをして貼り合わせ、面板を押さえながら少し出した離型紙を最後までめくります。



離型紙が手で切れにくいPEの為、面板をキレイに貼り合わせる事が可能です。

サイズ(幅)は**3タイプ!**



### 【用途】

- ネジ・ボルトなどでサインを施工する際の補助材
- 異種材料を強固に接合する際の補助材
- 屋外耐候が必要なサイン製作
- 防水が必要な用途のシール材
- 高せん断強度・高い接着性能
- 耐温度性が要求される看板やカバー、トリム、金属、各種プラスチックフィルムの取り付け等

### ■ORABOND 1822L5

サイズ	商品コード
12mm×50m巻	OR0010
19mm×50m巻	OR0011
25mm×50m巻	OR0012

お問い合わせ :