

南海トラフ地震臨時情報が発表されたときのために！ 逃げる誘導路を確保しませんか？

平常時に昼光や蛍光灯などから蓄えたエネルギーを、
非常時に放出して発光します。
特別な電力は必要とせず、光さえ与えれば何度でも
繰り返し使用することができます。
放射性物質は含みません。

蓄光性夜光テープ

停電時に即座に
効果を発揮！

細幅のラインタイプもございます！

用途	屋内の避難誘導標識や避難誘導表示、危険箇所表示、 工具やヘルメット、アクセサリ、レジャー用品など
----	---


使用方法	スリッターや裁断機による切断、スクリーン印刷、シーリング印刷、オフセット印刷、 ホットスタンピングによる印刷などの加工に対応しております。
------	--

※プロッターでカット加工される場合は、厚みがあるため速度
を落として、プロッター替刃 蛍光・反射用をご使用ください。

※災害時や消灯時間帯の一般的な誘導にはご使用いただけますが、役所指
定の避難表示看板には、残光レベルが国の指定値に達していないためご
使用いただけません。


■スーパー夜光テープHG(非塩ビタイプ)

■ロイヒテープ #200(塩ビタイプ)



発光時間：約120分 屋内用

スーパー夜光テープHGは、JIS Z 9107
(安全標識板)の基準値を超える残光
性能を有する、高性能タイプの蓄光テ
ープです。その高い性能から、安全標
識や避難誘導標識などに最適です。
環境に優しいポリエステルフィルムを
ベースとして使用しております。



発光時間：約10~15分 屋内用

ロイヒテープ#200は、標準タイプの
蓄光テープです。光を吸収すること
により、5分から15分程度発光し
ます。紫外線の長期照射により、黒
変する性質がありますので、直射日
光が当たる場所での使用はお控え
下さい。

素材	フィルム	粘着剤	離型紙
PET(ノンダイオキシン対応)	147±16μm	30±5μm	170±30μm

素材	フィルム	粘着剤	離型紙
塩ビ	174±19μm	30±5μm	170±30μm

タイプ	サイズ	商品コード
ロールタイプ	500mm×30m 1本	MS0032
	1000mm×10m 1本	MS0033
	500mm×1m 切売	MS0191
	500mm×50cm 切売	MS0232
ラインタイプ	15mm×10m巻	MS0401
	20mm×10m巻	MS0402

タイプ	サイズ	商品コード
ロールタイプ	500mm×30m 1本	MS0034
	500mm×1m 切売	MS0192
	500mm×50cm 切売	MS0190
ラインタイプ	15mm×10m巻	MS0403
	20mm×10m巻	MS0404

輝度データ(励起条件・200Lx 20分間照射 JIS Z 9107 準拠) (単位:mcd/m²)

経過時間	2分後	10分後	15分後	20分後	30分後	60分後
輝度	354	87	56	40	25	12

輝度データ(励起条件・200Lx 20分間照射 JIS Z 9107 準拠) (単位:mcd/m²)

経過時間	2分後	10分後	15分後	20分後	30分後	60分後
輝度	47	5	3	2	1	-

お問い合わせ：