

ORABOND® 1344D

不織布
タイプ



在庫あります!!

コストパフォーマンスに優れた両面テープ!!

ORABOND®1344Dは、紙製の不織布の両面に変性アクリル系粘着剤を塗布したコストパフォーマンスに優れた不織布基材アクリル系両面テープです。金属やポリスチレン、各種樹脂材料及び紙のような平坦な表面の接着、ならびに硬質及び軟質塩ビ及びトリムの接着に適しており、せん断強度が高く、経年変化や高温、可塑剤に対して耐性がある製品です。

■物性データ

厚み * (粘着材と基材)	0.13mm
温度耐性 ***	-40℃ to +140℃
引き剥がし粘着力 * (FINAT TM 1に基づく、被着面は50ミクロンの ポリエステルフィルムを片面に張ったステンレス板)	1分後: 15 N/25 mm 20分後: 16 N/25 mm 24時間後: 20 N/25 mm
せん断保持力 * (FINAT TM 8に基づく、被着面は50ミクロンの ポリエステルフィルムを片面に張ったステンレス板)	23℃: > 72時間 70℃: > 5分
保管期間 **	2年
取り付け温度	> +15℃

* 平均値 ** オリジナルパッケージの状態: 20℃/湿度 50%

*** 一般的な中央ヨーロッパの気候下で 1 時間

- 基材: ペーパーティッシュ 12.7g/m²
- はく離ライナー: 両面シリコンコーティング
紙ライナー (茶色 90g/m²)
- 粘着材: アクリル系粘着材

1000mm巾 × 50m巻

商品コード / OR0092

■特注サイズ価格表

サイズ	商品コード
19mm巾×50m巻	OR0110
20mm巾×50m巻	OR0098
29mm巾×50m巻	OR0111
40mm巾×50m巻	OR0099
50mm巾×50m巻	OR0100
60mm巾×50m巻	OR0101
70mm巾×50m巻	OR0102
90mm巾×50m巻	OR0103
100mm巾×50m巻	OR0104
120mm巾×50m巻	OR0105
150mm巾×50m巻	OR0106
200mm巾×50m巻	OR0107
620mm巾×50m巻	OR0108

ご希望のサイズにスリット加工いたします!!

19mm幅～1000mm幅まで、1巻から承ります!!

左記サイズ以外でも1mm幅単位で承ります。

※20mm幅～1000mm幅まで1巻から承ります。
※長さは50m巻のみとなります。

商品コード / OR0109

お問い合わせ: